

HR-166 洗模剂

产品简介

本品是由多种溶剂复配而成的溶剂型清洗剂，为无色至浅黄色透明液体。主要针对玻璃钢行业制品的生产过程中，模具表面残留树脂的清除。具有去残留污垢力强、操作方便、环保等特点，且对模具无腐蚀、无损害。

技术指标

外观	无色至浅黄色透明液体
PH 值	6.0-7.0
沸点℃	60-70℃
比重 g/ml	0.80

热稳定性

危险特征	可燃液体
自燃温度℃	280
贮存温度℃	常温
贮存期/25℃	12 个月

包装及运输

包装材料	塑料装
包装量	25kg/桶
运输方式	按国家 II 类危险品汽车运输

厦门市豪尔新材料股份有限公司
地址：厦门市翔安火炬园翔虹路 29 号

■ 操作工艺

- 1、本品用棉布擦拭在模具上；
- 2、并用棉布用力擦拭模具表面，清除残留的蜡质材料、离型剂、树脂等；
- 3、本品在用手工擦拭时，最好戴上手套，清洗过的模具再用干净的布或毛巾擦干。

■ 危险特性

本品属于可燃液体。遇明火、高热可能引起燃烧。

■ 安全防护

本品可燃，建议操作人员直接接触时佩戴防护眼镜、工作服、手套及口罩。严禁在工作场所进食、饮水及吸烟，注意个人清洁卫生。若误触皮肤，立即用清水彻底冲洗干净，若溅入眼睛，应立即用大量清水冲洗并送医救治。发生火灾，用干粉或泡沫灭火器灭火。

■ 贮存条件

本品应贮存于阴凉、通风库房，密封保存。远离火种、热源。应与氧化剂、酸碱类分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

附注：若有任何技术上的疑问，欢迎来电咨询。

厦门市豪尔新材料股份有限公司
地址：厦门市翔安火炬园翔虹路 29 号