

## HR-168 洗模剂

### 产品简介

本品是由多种溶剂复配而成的溶剂型清洗剂，为无色至浅黄色透明液体。主要针对绝缘材料行业环氧树脂浇注和模塑的生产过程中，模具表面残留树脂的清除。具有去残留污垢力强、去油高效、操作方便、环保等特点，且对模具无腐蚀、无损害，广泛取代 F-113 和 1, 1, 1-三氯乙烷。

### 技术指标

外观	无色至浅黄色透明液体
PH 值	6.0-7.5
沸点℃	168
比重 g/ml	0.95

### 热稳定性

危险特征	可燃液体
自燃温度℃	280
贮存温度℃	常温
贮存期/25℃	6 个月

### 包装及运输

包装材料	塑料桶装
包装量	25、200KG/桶
运输方式	按国家 II 类危险品汽车运输

厦门市豪尔新材料股份有限公司  
地址：厦门市翔安火炬园翔虹路 29 号

## 操作工艺

- 1、将本品用毛刷刷拭在模具上。
- 2、合模，升温至 120-180℃，然后保温 15-30min。
- 3、待残留树脂溶胀后，以去除先前残留的污垢。
- 4、本品在用手工擦拭时，最好戴上手套，清洗过的模具再用干净的布或毛巾擦干，必要时可用烃类溶剂擦拭并以干燥。

## 危险特性

本品属于可燃液体。其遇明火、高能引起燃烧。与氧化剂可发生反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

## 安全防护

本品可燃，建议操作人员直接接触时佩戴防护眼镜、工作服、手套及口罩。严禁在工作场所进食、饮水及吸烟，注意个人清洁卫生。若误触皮肤，立即用清水彻底冲洗干净，若溅入眼睛，应立即用大量清水冲洗并送医救治。发生火灾，用干粉或泡沫灭火器灭火。

## 贮存条件

本品应贮存于阴凉、通风库房，密封保存。远离火种、热源。应与氧化剂、酸碱类分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

附注：若有任何技术上的疑问，欢迎来电咨询。

厦门市豪尔新材料股份有限公司  
地址：厦门市翔安火炬园翔虹路 29 号